Fiche technique

Plaque de montage pour bras à coulisse *

Pour bras à coulisse R-ISM

CHAMPS D'APPLICATION

→ Montage du bras à compas sur les dormants étroits

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T04:10:07Z

Plaque de montage pour bras à coulisse *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Avec des trous de fixation

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Plaque de montage pour bras à coulisse *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Type	Matière
Plaque de montage pour bras à coulisse *	Pour bras à coulisse R-ISM	118690	EV1		Aluminium
Plaque de montage pour bras à coulisse *	Pour bras à coulisse R-ISM	118701	selon RAL		Aluminium

ACCESSOIRES DE MONTAGE

TS 5000 R-ISM *

Système de ferme-porte en applique avec bras à coulisse pour portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture et détecteur de fumée

Désignation	Description	Couleur	Force de fermeture selon EN 1154	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
GEZE TS 5000 R-ISM (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique des deux côtés et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	bronze foncé	EN 2 - 6	80 °	130 °
GEZE TS 5000 R-ISM (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique des deux côtés et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	blanc RAL 9016	EN 2 - 6	80 °	130 °
GEZE TS 5000 R-ISM/G (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique d'un côté sur le vantail de service et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	EV1	EN 2 - 6	80 °	130 °
GEZE TS 5000 R-ISM (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique des deux côtés et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	finition inox	EN 2 - 6	80 °	130 °
GEZE TS 5000 R-ISM/G (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique d'un côté sur le vantail de service et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	selon RAL	EN 2 - 6	80 °	130 °
GEZE TS 5000 R-ISM (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique des deux côtés et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	EV1	EN 2 - 6	80 °	130 °
GEZE TS 5000 R-ISM/G (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique d'un côté sur le vantail de service et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	finition inox	EN 2 - 6	80 °	130 °

Plaque de montage pour bras à coulisse *

Désignation	Description	Couleur	Force de fermeture selon EN 1154	Point d'arrêt min.	Point d'arrêt max.
GEZE TS 5000 R-ISM (en option TS 5000 ECline)	Avec arrêt électrique des deux côtés et centrale de détection incendie intégrée, bras à coulisse hauteur de 30 mm	selon RAL	EN 2 - 6	80 °	130 °

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.