

Scheda tecnica prodotto

AS 500



Interruttore manuale per sganciare manualmente le unità di blocco in aperto a comando elettrico

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Impianti di blocco per sganciare manualmente l'unità di blocco in aperto
- Installazione nelle immediate vicinanze della chiusura

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Tipo di protezione IP40
- Inclusa la resistenza terminale per il monitoraggio della linea

DATI TECNICI

Nome di vendita	AS 500
Dimensioni	80 x 80 mm
Tensione di inserzione	250 V
Corrente di inserzione	10 A
Tipo di protezione	IP20
Tipo di montaggio	Montaggio a vista, Montaggio a incasso

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Interruttore manuale AS 500	per sganciare manualmente i dispositivi di fermo a comando elettrico, inclusa resistenza terminale per controllo linee	116266	bianco alpino / rosso	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Interruttore manuale AS 500, vetro	per sganciare manualmente le unità di blocco in aperto a comando elettrico, inclusa resistenza terminale per il monitoraggio della linea, lastra di vetro e 5 diciture intercambiabili	120880	bianco alpino / rosso	80 x 80 x 21 mm	24 V DC