

Anhang I / Sensorliste vom 18.05.2026

Für nachfolgend aufgeführte Baumuster können die unten stehenden Sensoren und Ansteuerelemente eingesetzt werden. Diese Bescheinigung gilt als Anlage zu den aufgeführten Baumustern.

Antragsteller: GEZE GmbH
 Reinhold-Vöster-Straße 21-29
 71229 Leonberg

**Geltungsbereich /
 Baumuster:**

Powerdrive PL	-	P-2926/07
Slimdrive SL NT	-	P-3470/09
Slimdrive SL-RC2	-	P-3659/09
Slimdrive SC-GGS	-	P-4000/10
Universal Standard Kit	-	P-4002/10
Slimdrive EMD und in den Ausführungen	-	P-4005/10
Slimdrive EMD-F,		
Slimdrive EMD-F/R,		
Slimdrive EMD-F-IS,		
Slimdrive EMD-F/R-IS,		
Slimdrive EMD Invers		
Slimdrive SL	-	P-4012/10
Slimdrive SLT	-	P-4013/10
Slimdrive SC	-	P-4014/10
Slimdrive SC-RC2	-	P-4043/11
Powerturn und in den Ausführungen	-	P-4061/14
Powerturn F,		
Powerturn F/R,		
Powerturn IS,		
Powerturn F-IS,		
Powerturn F/R-IS,		
Powerturn IS/TS,		
Powerturn F-IS/TS,		
Powerturn F/R-IS/TS		
ECdrive H	-	P-4090/17
ECdrive T2	-	P-4093/17
GEZE MCRdrive	-	P-4126/23

Zulässige Sensoren und Ansteuerelemente:

1. Ansteuerung der Tür

Türtyp	Ansteuerung
aut. Schiebetüren	Sensoren
Powerdrive PL	GC 302 R
Slimdrive SL NT	GC 304 R
Slimdrive SL-RC2	GC 306
Slimdrive SC-GGS	GC 307+
Universal Standard Kit	GC 308 R
Slimdrive SL	GC 363 R
Slimdrive SLT	GC 363+ R
Slimdrive SC	GC 365 R
Slimdrive SC-RC2	
ECdrive H	potentialfreie Schließerkontakte
ECdrive T2	GEZE Flächentaster, GEZE Drucktaster, GEZE Zugschalter,
GEZE MCRdrive	GEZE Fußkontaktschalter, GEZE Fernsteuerung,
	GEZE LED Sensortaster

Türtyp	Ansteuerung
aut. Drehtüren Slimdrive EMD Slimdrive EMD-F, Slimdrive EMD-F/R, Slimdrive EMD-F-IS, Slimdrive EMD-F/R-IS, Slimdrive EMD Invers Powerturn Powerturn F, Powerturn F/R, Powerturn IS, Powerturn F-IS, Powerturn F/R-IS, Powerturn IS/TS, Powerturn F-IS/TS, Powerturn F/R-IS/TS	Sensoren GC 302 R GC 304 R GC 306 GC 307+ GC 308 R GC 342+ AIR12 AIR20 AIR30 potentialfreie Schließerkontakte GEZE Flächentaster, GEZE Drucktaster, GEZE Zugschalter, GEZE Fußkontaktschalter, GEZE Fernsteuerung, GEZE LED Sensortaster

2. Absicherung der Gefahrstellen / Anwesenheitssensoren

Türtyp	Absicherung beim Schließen (SIS)	Absicherung beim Öffnen (SIO)
aut. Schiebetüren Powerdrive PL Slimdrive SL NT Slimdrive SL-RC2 Slimdrive SC-GGS Universal Standard Kit Slimdrive SL Slimdrive SLT Slimdrive SC Slimdrive SC-RC2 ECdrive H ECdrive T2 GEZE MCRdrive	Sensoren GZ470 V GZ472 V AIR30 GC 339 GC 339+ GC 341 GC 363 R GC 363+ R GC 365 R	Sensoren AIR30 GC 339 GC 339+ GC 341

Türtyp	Absicherung
aut. Drehtüren Slimdrive EMD Slimdrive EMD-F, Slimdrive EMD-F/R, Slimdrive EMD-F-IS, Slimdrive EMD-F/R-IS, Slimdrive EMD Invers Powerturn Powerturn F, Powerturn F/R, Powerturn IS, Powerturn F-IS, Powerturn F/R-IS, Powerturn IS/TS, Powerturn F-IS/TS, Powerturn F/R-IS/TS	Sensoren AIR20 AIR30 GC 334 GC 335 GC 338 GC 339 GC 339+ GC 342 GC 342+ GC 344 ¹⁾

3. Zubehör

Türtyp	Zubehör
aut. Schiebetüren Powerdrive PL Slimdrive SL NT Slimdrive SL ECdrive T2	myGEZE Cloud Link

Türtyp	Zubehör
aut. Schiebetüren Powerdrive PL Slimdrive SL NT Slimdrive SL-RC2 Slimdrive SC-GGS Universal Standard Kit Slimdrive SL Slimdrive SLT Slimdrive SC Slimdrive SC-RC2 ECdrive H ECdrive T2 GEZE MCRdrive	CAN Interface CAN/CAN

1) Beim Einsatz des Sensors GC344 ist besonders auf den Erfassungsbereich und die sichere Erfassung der abzusichernden Körperteilen und / oder Gegenständen zu achten.

Auszug aus der EG-Baumusterprüfbescheinigung 44 205 13095729:

"Der Detektionsbereich hängt von der Sensoreinstellung und der Türhöhe an, wie in der Montageanleitung beschrieben.

Die sekundäre Schließkante ist im oberen Bereich bis normativ 1,9m ab einer Montagehöhe (Sensorunterkante) von > 225cm abgesichert. Im unteren Bereich existiert eine eingeschränkte Absicherung der sekundären Schließkante von 34cm @ 2,1m Montagehöhe und 65cm @ 3,5m Montagehöhe.

Es ist eine Risikoanalyse durchzuführen, um zu prüfen, ob der Fingerschutzbereich an der sekundären Schließkante einen zusätzlichen mechanischen Schutz erfordert, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit der Erfassung von Fingern (z.B. Verwendung im Bereich von Kindergärten) vorliegt."

Hinweise:

1. Diese Sensorliste ersetzt die Sensorliste vom 02.12.2025. Damit verliert die Sensorliste vom 02.12.2025 mit sofortiger Wirkung Ihre Gültigkeit.

Zella-Mehlis, den 18.05.2026

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.- Ing. (FH) Reichelt
Leiter der Prüfstelle

