

# Produktdatenblatt

## Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



Schiebebeschlag für Glastüren mit 140 kg Flügelgewicht und Festfeld und 45 mm Glasklemmplatte an der Decke befestigt

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- Ein- und zweiflügelige Glasschiebetüren mit Glas-Festfeld
- Befestigung an der Decke



# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte

## PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg
- Für Glasflügel mit 45 mm Klemmplatte und seitlichem Festfeld
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 80 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Kleine Boden- und Seitenprofile ermöglichen ein großzügiges Lichtraumprofil für Festfeld und Glasschiebetür
- Festfeldverglasung über Gummidichtungen schnell und einfach realisierbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte
Geometrie Laufschieneprofil	gerade

## BESTEHT AUS

### BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Flügelmaterial
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	148019	Edelstahl ähnlich	8 - 13.5 mm	Glas
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	149657	nach RAL	8 - 13.5 mm	Glas
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13.5 mm	Glas

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## ZUBEHÖR

### ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.	Material
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274	Stahl

### FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.	Material
Feststellfeder	064242	Kunststoff

### FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Beschlag Nr.
Flügelanschlag	000339	1-66
Flügelanschlag	000342	2-66

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## VSG GLAS- / METALL-KLEBESET \*

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	Für bis zu 30 Elemente	133039

## KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 45 MM

Klemmeinlage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

## SET HÖHENAUSGLEICH/DECKENDISTANZ STUFENLOS

Stufenloser Deckenausgleich zur Deckenmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos	6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf	138099	Kunststoff

## SET PERLAN DUOSYNC FÜR GLASFLÜGEL

Duosync - manueller Antrieb für Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke	Montageart	Flügelgewicht (max.)
Set Perlan Duosync für Glasflügel	zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial	139207	8 - 12,76 mm	Wand, Decke	140 kg

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte

## SET PERLAN SOFTSTOP MITTLERE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop zur einseitigen Dämpfung mit Einzug



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)	Flügelgewicht (max.)
Set Perlan SoftStop mittel, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128877	900 mm	1290 mm	80 kg

## SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSION, BEIDSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStopDuo mit beidseitiger Dämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)	Flügelgewicht (max.)
Set Perlan SoftStop lang, beidseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	128891	1290 mm	1700 mm	80 kg

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, BEIDSEITIG GEDÄMPFT

Perlan SoftStopDuo mit beidseitiger Dämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)	Flügelgewicht (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	150071	750 mm	1290 mm	80 kg

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklempplatte



## SET VSG KLEBEWINKEL \*

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklempplatte 45



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklempplatte 45 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	133099	Aluminium

## TÜRGRIFSTANGE KONFIGURIERT \*

Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

## GLASDICHTUNG FÜR FESTFELD PERLAN / LEVOLAN

Glasdichtung für Festfeldprofil



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Glasdichtung für Festfeld Perlan / Levolan	für 8 / 10 / 12 mm Glasdicke	126869	grau	12000 mm
Glasdichtung für Festfeld Perlan / Levolan	für 8 / 10 / 12 mm Glasdicke	158650	schwarz	12000 mm

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## SET PERLAN SOFTSTOP KURZE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop zur einseitigen Dämpfung mit Einzug



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)	Flügelgewicht (max.)
Set Perlan SoftStop kurz, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfungseinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128876	575 mm	900 mm	80 kg

## TÜRSTOPPER 01

Bodentürstopper Halbmond aus Edelstahl



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Türstopper 01	Bodentürstopper Halbmond	169797	Edelstahl matt	25 mm	Boden

## TÜRSTOPPER 04

Bodentürstopper aus Edelstahl



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Türstopper 04	Bodentürstopper	169800	Edelstahl matt	40 mm	Boden

# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



## GRIFFRING GLAS \*

Edelstahl Bedienelement für Ganzglastürflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Glasdicke
Griffing Glas	Griffing für Glasdicke 10 - 12 mm, 58 mm Außendurchmesser	169811	Edelstahl matt	26 mm	10 - 12 mm

## STOSSGRIFF D-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) - Durchmesser: 22 mm; Lochabstand: 300 mm	169819	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) - Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 200 mm	169818	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) - Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 150 mm	169817	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) - Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm	169820	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

## STOSSGRIFF H-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) - Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm; Gesamtlänge: 400 mm	169822	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) - Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 250 mm; Gesamtlänge: 350 mm	169821	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung



# Perlan 140 Glas Festfeld mit 45 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 600 mm; Gesamtlänge: 800 mm	169823	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 1200 mm; Gesamtlänge: 1400 mm	169824	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

## BODENFÜHRUNG SET GLASFÜHRUNG

Bodenführung für Glasschiebeflügel für Glasstärke 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)	Für 8, 10, 12 mm Glas	134990	Edelstahl	8 - 12 mm

## KOMPLETTSET CLIPSBLLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart	Flügelmaterial
Komplettset Clipsblende 100	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach Kundenwunsch konfiguriert	138098	Wand, Decke	Glas, Kunststoff, Metall, Holz

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.