

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający TS

# 5000 L ECline



Do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 3-5 po stronie przeciwzawiasowej ze wspomaganie otwierania

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej i montaż na ramie po stronie zawiasowej

**CECHY PRODUKTU**

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Tłumienie otwierania regulowane za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji
- Bez barier wg DIN 18040 do EN5 (szerokość skrzydła 1250 mm)

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 5000 L ECLine
Szerokość skrzydła (maks.)	1250 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	120 °
Zgodność z wymaganiami normy	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	287 mm
Szerokość	47 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Tak, regulacja hydrauliczna
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz TS 5000 L ECLine	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143651	wg RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

# Korpus zamykający TS 5000 L ECline



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz TS 5000 L ECline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143649	biały RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz TS 5000 L ECline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143650	Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Samozamykacz TS 5000 L ECline	Siła zamykania EN 3-5, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	143648	kolor srebrny	287 x 47 x 60 mm	1250 mm