Fiche technique

Perlan AUT–NT pour vantaux en verre

Automatisation pour Perlan sur les portes en verre d’un poids de vantail jusqu'à 80 kg

CHAMPS D'APPLICATION

- Automatisation de la porte coulissante pour le Perlan sur les portes légères à moyennes intérieures
- Particulièrement adapté à l'espace de vie privé
- Portes coulissantes en verre à un vantail ou à plusieurs vantaux
- Fixation murale ainsi qu'au plafond par des équerre de fixation au plafond supplémentaires
- Pas pour les issues de secours

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T03:46:19Z

Perlan AUT-NT pour vantaux en verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pour l'automatisation des portes coulissantes à l'intérieur Perlan avec un poids de vantail jusqu'à max. 80 kg
- Fonctions de confort et de sécurité réglables
- Vitesse maximale réglable jusqu'à 0,3 m/sec.
- Automatisme de portes coulissantes low energy conformément à la norme EN 16005

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	Perlan AUT-NT pour vantaux en verre
Matériaux de porte	Verre
Poids du vantail (max.)	80 kg
Nombre de vantaux	1 vantail, 2 vantaux
Largeur de vantail (min.)	500 mm
Largeur de vantail (max.)	1640 mm
Épaisseur du vantail dès	8 mm
Épaisseur de vantail jusqu'à	12 mm
Géométrie profil du rail	droit
Type de montage	Mur, Plafond
Sens d'ouverture	gauche / droite
Télescopique	Non
Automatisé	Oui
Partie fixe	Non

INCLUS

KIT PERLAN AUT-NT POUR VANTAUX EN VERRE

Pour l'automatisation des portes coulissantes Perlan 140 jusqu'à un poids de vantail de 80 kg

Perlan AUT-NT pour vantaux en verre

Désignation	Description	N° d'identification	Tension d'alimentation	Épaisseur du vitrage	Poids du vantail (max.)
Kit Perlan AUT-NT pour vantaux en verre	Pour l'automatisation de portes coulissantes Perlan à 1 ou 2 vantaux avec un poids de vantail max. de 80 kg. Kit composé de : 1 x commande avec bouton-poussoir, 1 x bloc d'alimentation, 1 x unité d'entraînement avec câble de commande de 2,5 m, 1 x galet de renvoi, 1 x clavette d'entraînement pince de serrage pour portes en verre 45 mm, courroie crantée de 12,5 m. Une clavette d'entraînement supplémentaire est nécessaire pour les portes à 2 vantaux.	139925	100 - 240 V	8 - 12 mm	80 kg

CONTACT AU COUDE KFT

Contact au coude en plastique et indice de protection IP20 pour la commande de portes automatiques

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Type de montage
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114077	finition acier inox	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique
Contact au coude KFT	Design très plat, indice de protection IP20	114078	blanc	90 x 179 x 23 mm	Montage en applique

KIT D'ACCESSOIRES COMPOSANTS DE BASE PERLAN 140

Pour montage mural, avec équerre

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit d'accessoires composants de base Perlan 140	pour montage mural, composé de : 2 x chariots, 2 x butées de fin de course, 2 x plaques de suspension, 1 x arrêt mécanique, 2 x vis de suspension, 2 x flasques latérales, 1 x guide au sol pour vantaux bois, avec équerre murale standard (longueur = utilisable jusqu'à la longueur du rail de roulement)	119358	1650 mm	500 mm	840 mm

Perlan AUT-NT pour vantaux en verre

Désignation	Description	N° d'identification	Dimensions	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Kit d'accessoires composants de base Perlan 140	pour montage mural, composé de : 2 x chariots, 2 x butées de fin de course, 2 x plaques de suspension, 1 x arrêt mécanique, 2 x vis de suspension, 2 x flasques latérales, 1 x guide au sol pour vantaux bois, avec équerre murale standard (longueur = utilisable jusqu'à la longueur du rail de roulement)	119360	3250 mm	500 mm	1640 mm
Kit d'accessoires composants de base Perlan 140	pour montage mural, composé de : 2 x chariots, 2 x butées de fin de course, 2 x plaques de suspension, 1 x arrêt mécanique, 2 x vis de suspension, 2 x flasques latérales, 1 x guide au sol pour vantaux bois, avec équerre murale standard (longueur = utilisable jusqu'à la longueur du rail de roulement)	119359	2450 mm	500 mm	1240 mm

KIT D'ACCESSOIRES COMPOSANTS DE BASE PERLAN 140

Pour montage au plafond

Désignation	Description	N° d'identification	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)	Type de montage
Kit d'accessoires composants de base Perlan 140	pour montage au plafond, composé de : 2 x chariots, 2 x butées de fin de course, 2 x plaques de suspension, 1 x arrêt mécanique, 2 x vis de suspension, 2 x flasques latérales, 1 x guide au sol pour vantaux bois	119361	500 mm	1640 mm	Plafond

RAIL DE ROULEMENT PERLAN 140

Rail pour système de ferrure pour porte coulissante

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Poids du vantail (max.)
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142518	EV1	2850 mm	140 kg
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128660	EV1	6000 mm	140 kg
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	128662	finition inox	6000 mm	140 kg

Perlan AUT-NT pour vantaux en verre

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Poids du vantail (max.)
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135048	EV1	2450 mm	140 kg
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135047	EV1	2050 mm	140 kg
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	142519	EV1	3250 mm	140 kg
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop)	135046	EV1	1650 mm	140 kg
Rail de roulement Perlan 140	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) / Sur mesure	128661	EV1		140 kg
Rail de roulement Perlan 140 *	avec trous coniques (préparés pour Perlan SoftStop) / Sur mesure	128663	finition inox		140 kg

ACCESSOIRES

BUTÉE MURALE

Butée de fin de course pour vantail coulissant

Désignation	N° d'identification	N ° de montage	EAN
Butée murale	000339	1-66	4106030003397
Butée murale	000342	2-66	4106030003427

KIT CALES DE COMPENSATION DE LA HAUTEUR / DISTANCE PAR RAPPORT AU PLAFOND

Compensation de la hauteur à réglage variable pour le montage de rails au plafond

Désignation	Description	N° d'identification	Matière	EAN
Kit cales de compensation de la hauteur / distance par rapport au plafond	6 pièces, compensation continue de la hauteur de 13 à 18 mm pour montage au plafond avec le capot clipsable 100/145 pour plafonds irréguliers	138099	PVC	4042938380997

Perlan AUT-NT pour vantaux en verre

KIT COMPLET CAPOT CLIPSABLE 100

Cache à clipser pour recouvrir des systèmes de ferrures Perlan

Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage	Matériaux de porte	EAN
Kit complet capot clipsable 100	Pour montage mural et au plafond, revêtement continu, configuré selon les besoins du client	138098	Mur, Plafond	Verre, PVC, Métal, Bois	4042938380980

BUTÉE DE FIN DE COURSE AVEC ARRÊT MÉCANIQUE RÉGLABLE

Butée de fin de course réglable pour le système de ferrure pour porte coulissante Perlan

Désignation	N° d'identification	Matière	EAN
Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable	069274	Acier	4106030692744

KIT DE PINCE DE SERRAGE POUR PORTE EN VERRE 30 MM AVEC CACHE

Pince de serrage pour porte en verre 30 avec obturateur pour poids de vantaux jusqu'à 80 kg

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Matériaux de porte
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache *	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	142366	finition inox	8 - 12 mm	Verre
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache *	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	142367	selon RAL	8 - 12 mm	Verre
Kit de pince de serrage pour porte en verre 30 mm avec cache	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 80 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm	Verre

Perlan AUT-NT pour vantaux en verre

KIT DE PINCES DE SERRAGE 45 MM SANS CACHE INDIVIDUEL

Pour des poids de vantail jusqu'à 140 kg Perlan 140



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Épaisseur du vitrage	Matériaux de porte
Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel *	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 140 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	134986	finition inox	8 - 12.76 mm	Verre
Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 140 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	125585	EV1	8 - 12.76 mm	Verre
Kit de pinces de serrage 45 mm sans cache individuel *	Composé de 2 pinces de serrage pour porte en verre avec vis de suspension, profils de recouvrement individuels et flasques latérales, poids de vantail max. 140 kg, pour verre de sécurité trempé 8-12 mm	126216	selon RAL	8 - 12.76 mm	Verre

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.