

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 5000

L-IS *



Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit
Schließfolgeregelung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite
- Zur Verwendung an zweiflügeligen Türen mit Schließfolgeregelung

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Ventil von vorn einstellbar
- Integrierte Schließfolgeregelung
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 5000 L-IS *
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	120 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Eignung Brandschutztüren	Ja
Montageplatte mit Bohrbild nach EN 1154 Beiblatt	Ja
Länge	287 mm
Breite	47 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja

Schließkörper TS 5000 L-IS *



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.