

Certificat de constance des performances

N° 0672-CPR-0112

Conformément *au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011* (règlement portant sur les produits de construction), ce certificat s'applique

au(x) produit(s) de construction

Mécanisme d'arrêt et régulation de fermeture a operation électrique "GEZE E-ISM-bras coulisse" respectivement "GEZE R-ISM-bras coulisse" pour ferme-porte automatique par le haut

avec la classification stipulée dans l'annexe 1 de ce certificat

mis sur le marché sous le nom ou la marque

**GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Allemagne**

fabriqué(s) dans l'usine/les usines

l'usine 01 et l'usine 03

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans

l'annexe ZA de la/des norme(s) harmonisée(s)

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 et EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

dans le système

1

sont appliquées pour la performance déclarée dans ce certificat et que le contrôle de la production de l'usine du fabricant est capable d'assurer la

constance des performances du produit de construction.

Ce certificat a été délivré le **30.04.2014** pour la première fois et restera valable aussi longtemps que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'usine ne sont modifiés de manière significative, à moins que le certificat soit suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit notifié.

Ce document a été traduit uniquement à des fins informatives. La version originale est publiée en allemand. En cas de doute, la version allemande est valide.



Stuttgart, 29.10.2019

Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Directeur de l'organisme de certification



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11027-05-00

Annexe 1

au certificat de constance des performances n° 0672-CPR-0112

Classification du bras à coulisse ¹⁾

EN 1155	3	8	6 3	1	1	4
EN 1158	3	8 *	6 3	1	1	4

Les suivantes variantes de montage sont possibles:

- GEZE E-ISM/G-bras à coulisse: uniquement vantail principal avec arrêt électromagnétique
- GEZE R-ISM/G-bras à coulisse: uniquement vantail principal avec arrêt électromagnétique
- GEZE E-ISM/S-bras à coulisse: uniquement vantail secondaire avec arrêt électromagnétique
- GEZE R-ISM/S-bras à coulisse: uniquement vantail secondaire avec arrêt électromagnétique
- GEZE R-ISM/O-bras à coulisse: arrêt électromagnétique avec aimant électrique "GT050R"
- GEZE E-ISM-bras à coulisse BG: montage côté opposée aux paumelles
- GEZE R-ISM-bras à coulisse BG: montage côté opposée aux paumelles

¹⁾ Les ferme-portes automatiques par le haut suivantes peuvent être utilisés avec ce produit de construction: „GEZE TS 3000 V“, „GEZE TS 3000 EN3“, „GEZE TS 5000“, „GEZE TS 5000 S“, „GEZE TS 5000 L“, „GEZE TS 5000 ECLINE“, „GEZE TS 5000 L ECLINE“, „GEZE TS 5000 EFS 3-6“ et „GEZE TS 5000 SoftClose“.

Le fabricant doit spécifier, dans les notices d'installation et de réglage du ferme-porte, que le ferme-porte doit être ajusté au moins sur la valeur 3 en cas d'usage de portes coupe-feu et pare-fumée.

* Les ferme-portes cités sous¹⁾ ne sont pas des ferme-portes à ouverture automatique (classe 8). Cependant les 500.000 cycles d'essais nécessaires pour ferme-portes de la classe 8 ont été effectués selon DIN EN 1158, partie 7.2.7.5. de la manière décrite là-dedans.

Note: Pour ferme-portes avec dispositifs de retenue électromagnétique et pour ferme-portes à roue libre à opération électrique lors de que l'angle d'ouverture est limité par l'appareillage, un mécanisme d'arrêt particulier devrait être prévu.

Stuttgart, 08.08.2022

Laboratoire d'essais de matériaux de construction -
L'Université de Stuttgart
Department protection contre le feu
Bureau de Certification



(Dr. rer. nat. Andrea Bramborg-Kramer)
Directeur Adjointe du Bureau de Certification

