

उत्पाद डेटा शीट

A4301L-B 2POL *



क्लोज़्ड करंट सदिधांत, दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क और नमिन् ओपनगि बल के साथ
इलेक्ट्रिकि स्ट्राइक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वगि दरवाजा ड्राइव और प्रवेश नियंत्रण के साथ मानक दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माउंटिंग के साथ ही साथ, लंबवत और क्षैतिज माउंटिंग भी संभव है
- दृष्टि धारा से कनेक्शन

उत्पाद की विशेषताएँ

- एक क्लिक के साथ प्रत्यक्ष धारा के मामले में लगभग शांत ओपनिंग
- पॉवर वफिलता के मामले में डोर रिलीज के लिए क्लोज़ करंट सदिधांत के अनुसार फंक्शन
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को संक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क, जो लॉक लैच द्वारा संचालित होता है
- कॉम्पैक्ट आयाम
- स्वर्गी दरवाजा ड्राइवों के साथ संयोजन के लिए नम्र दरवाजा ओपनिंग बल
- पूर्व-माउंटेड कनेक्टिंग स्क्रू की आसान असेंबली

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	A4301L-B 2POL *
मापे	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN दशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति x ग्रिड आयाम	4 x 0.75 mm
लैच इंगेजमेंट गहराई	4.5 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	हाँ
वर्कगि करंट	नहीं
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	24 V DC +/- 15%
धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	नहीं
यांत्रिक अनलॉकगि	नहीं
दरवाजा नगिरानी	हाँ
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।