

Productgegevens tabel

Axira *



Elektromechanische draaiaandrijving voor 1-vleugelige deuren tot 450 kg

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- 1-vleugelige rechter en linker draai-aanslagdeuren
- Draaideuren tot 2400 mm vleugelbreedte of 450 kg gewicht
- Kopmontage
- Luxe particuliere woningbouw / luxe villa's
- Premium hotels en flagshipstores
- Culturele instellingen en musea

PRODUCTBESCHRIJVING

Axira is het nieuwe geautomatiseerde pivot-aandrijvingssysteem voor indrukwekkende entreegebieden in buitengewone woon- en horeca-architectuur. Het maakt grote deurafmetingen mogelijk, en het automatisch openen van zelfs de zwaarste deuren zet daarbij nieuwe standaarden voor veiligheid en comfort – ontwikkeld voor entrees die meer moeten zijn dan alleen een toegang en die architectuur al vanaf het eerste moment tot leven brengen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Verdekte aandrijvingsmontage in het lateigebied, die harmonieus in het deurdesign wordt opgenomen
- Flexibel parametrizeerbare aandrijving, die zich optimaal aan individuele eisen kan aanpassen
- Slimme sensoriek, die obstakels betrouwbaar detecteert en zowel veiligheid als comfort verhoogt
- Hoge integratiecapaciteit, waardoor het systeem eenvoudig in verschillende profielsystemen kan worden geïntegreerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Axira *
Hoogte	75 mm
Breedte	276 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig	450 kg
Vleugelbreedte (min.-max.)	1000 mm - 2400 mm
Type aandrijving	Elektromechanisch
Openingshoek (max.)	90 °
Elektrische eindslag	Ja
Aanstuurvertraging (max.)	10 s
Bedrijfsspanning	230 V
Opgenomen vermogen	200 W
Voedingsspanning voor externe verbruikers (24 V DC)	1200 mA
Bedrijfstemperatuur	-15 - 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsmodus	Automaat, Uit
Bedrijfsmodus	Volledig automatisch
Functie automaat	Ja
Functie Smart swing	Nee
Functie Toetsen	Ja
Obstakelherkenning	Ja
Automatisch omdraaien	Ja
Bediening	Programmaschakelaar DPS
Parameters instellen	Serviceterminal ST 220
CAN-bus-interface als optie	Ja
Normconformiteit	EN 16005



Rookmelder geïntegreerd

Nee

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.