

Produktdatenblatt

OL 320



Aufliegender Flachform-Oberlichtöffner mit einer
Öffnungsweite von 320 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Für Fenster mit hohen Flügelgewichten bis max. 250 kg
- Einwärts öffnende Kippfenster
- Automatisierung durch Elektrolineartrieb E 212
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Leichtmetallfenstern
- Rahmenmontage

PRODUKTMERKMALE

- Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 320 mm
- Die Öffnungsweite ist einstellbar
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
- Sicherheitsknopf an der Schere zeigt das Einrasten der Schere im Kugelkopf des Flügelbocks
- Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
- Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen
- Aushängesperre bietet zusätzliche Sicherheit
- Verriegelungsmitteln und Zusatzverriegelungen erhöhen die Sicherheit und Dichtheit
- Scheren und Gestänge sind von vorn montierbar
- Flügelbock passt für alle Überschlaghöhen und Werkstoffe

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	OL 320
Länge	436 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	26 mm
Öffnungsweite (max.)	320 mm
Flügelbreite (min.)	680 mm
Flügelhöhe (min.)	400 mm
Flügelgewicht (max.)	250 kg
Beschlaghub	70 mm
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Bedingt
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Aushängesperre	Ja

BESTEHT AUS

SCHERE OL 320

Schere OL 320 mit gleitendem Flügelbock und Aushängesperre



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Schere OL 320	Mit gleitendem Flügelbock und Aushängesperre, erreicht eine Öffnungsweite von 320 mm	131288	EV1	680 mm	1200 mm
Schere OL 320	Mit gleitendem Flügelbock und Aushängesperre, erreicht eine Öffnungsweite von 320 mm	131289	weiß RAL 9016	680 mm	1200 mm
Schere OL 320	Mit gleitendem Flügelbock und Aushängesperre, erreicht eine Öffnungsweite von 320 mm	131290	nach RAL	680 mm	1200 mm

ZUBEHÖR

FANG- UND PUTZSICHERUNG (FPS)

Für Oberlichtöffner zur zusätzlichen Sicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.1	FPS Größe 1	030249	Verzinkt	210 mm
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.3	FPS Größe 3	030251	Verzinkt	410 mm
Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.2	FPS Größe 2	030250	Verzinkt	310 mm

KUPPLUNG ALU

Kupplung für Leichtmetallfenster (Alu)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Verriegelungsmaß in mm
Kupplung für OL 320	Leichtmetallfenster	029717	silberfarbig	11.5 mm
Kupplung für OL 320	Leichtmetallfenster	024954	silberfarbig	8.5 mm

KUPPLUNG FÜR OL 320

Kupplung für Holz- und Kunststofffenster



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Verriegelungsmaß in mm
Kupplung für OL 320	Holz- und Kunststofffenster	029856	silberfarbig	11.5 mm
Kupplung für OL 320	Holz- und Kunststofffenster	030295	silberfarbig	15.5 mm
Kupplung für OL 320	Holz- und Kunststofffenster	029855	silberfarbig	8.5 mm

STANDARD-FLÜGELBOCK

mit Anschraubplatte kurz

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gleitender Flügelbock mit Anschraubpl. kurz für OL 320	mit Anschraubplatte kurz	139211	nach RAL
Gleitender Flügelbock mit Anschraubpl. kurz für OL 320	mit Anschraubplatte kurz	139179	EV1
Gleitender Flügelbock mit Anschraubpl. kurz für OL 320	mit Anschraubplatte kurz	139180	weiß RAL 9016

ECKWINKELABDECKUNG OL 320

passend für OL 320



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Eckwinkelabdeckung OL 320	018245	weiß RAL 9016
Eckwinkelabdeckung OL 320	012560	EV1