

DE Verstellbares Schließblech
EN Adjustable strike plate
FR Tôle de fermeture réglable
ES Placa de cierre regulable
IT Lastra di chiusura regolabile
PL Regulowana blacha zamykająca

DE Montageanleitung
EN Installation instructions
FR Notice de montage
ES Instrucciones de instalación
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montażu

182034-00

GEZE

Verstellbares Schließblech - Bauteile / Adjustable strike plate - construction components / Tôle de fermeture réglable - composants / Placa de cierre regulable - Componentes / Lastra di chiusura regolabile - componenti / Regulowana blacha zamykająca – elementy konstrukcyjne

1 Unterlage
2 Verstellbarer Einsatz
3 Magnet
4 Schließblech


1 Support
2 Adjustable insert
3 Magnet
4 Strike plate

1 Support
2 Insert réglable
3 Aimant
4 Tôle de fermeture

1 Placa de asiento
2 Inserto ajustable
3 Imán
4 Placa de cierre

1 Base
2 Inserto regolabile
3 Magnete
4 Lastra di chiusura

1 Podkładka
2 Wkładka regulowana
3 Magnes
4 Blacha zamykająca



Beschreibung / Description / Description / Descripción / Descrizione / Opis

Mit dem verstellbaren Schließblech kann eine Tür so eingestellt werden, dass sie im geschlossenen Zustand spielfrei in der Zarge sitzt. Der Einsatz (2) kann in 0,8 mm-Schritten eingestellt werden und wird mit dem Magneten (3) am Schließblech (4) gehalten.

With the adjustable strike plate, a door can be adjusted so that it fits into the frame without clearance when closed. The insert (2) can be adjusted in 0.8 mm steps and is held on the strike plate(4) by the magnet (3).


La tôle de fermeture réglable permet de régler une porte de façon à ce qu'elle tienne dans le châssis sans jeu en position fermée. L'insert (2) peut être réglé par pas de 0,8 mm et est maintenu avec des aimants (3) sur la tôle de fermeture (4).


Con la placa de cierre regulable se puede ajustar una puerta de modo que, estando cerrada, encaje sin juego en el marco. El inserto (2) puede ajustarse a pasos de 0,8 mm y se sujeta con el imán (3) en la placa de cierre (4).


Tramite la lastra di chiusura regolabile è possibile regolare una porta in modo tale da trovarsi nel telaio senza presentare alcun gioco, in posizione di chiusura. L'inserto (2) può essere regolato in passi da 0,8 mm e viene mantenuto sulla lastra di chiusura (4) tramite il magnete (3).

Za pomocą regulowanej blachy zamykającej można ustawić drzwi tak, aby po zamknięciu znajdowały się bez luzu w ościeżnicy. Wkładkę (2) można ustawiać w krokach 0,8 mm, jest ona utrzymywana na blasze zamykającej (4) za pomocą magnesu (3).




Verstellbares Schließblech einbauen / Installing the adjustable strike plate / Montage de la tôle de fermeture réglable / Instalación de la placa de cierre regulable / Montaggio della lastra di chiusura regolabile / Montaż regulowanej blachy zamykającej










Verstellbereich Fallenausschnitt / Adjustment range latch cut-out / Plage de réglage Découpe du pêne / Margen de ajuste: sección del picaporte / Campo di regolazione ritaglio saliscendi / Zakres regulacji wycięcia zapadki

	Verstellung L Adjustment L Réglage L Ajuste L Regolazione L Regulacja długości [mm]	Fallenausschnitt Latch cut-out Découpe du pêne Sección del picaporte Ritaglio saliscendi Wycięcie zapadki [mm]
	0	14,7 (max.)
	1,6	13,1
	3,2	11,5

	Verstellung L Adjustment L Réglage L Ajuste L Regolazione L Regulacja długości [mm]	Fallenausschnitt Latch cut-out Découpe du pêne Sección del picaporte Ritaglio saliscendi Wycięcie zapadki [mm]
		
	0,8	13,9
	2,4	12,3

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax: 0049 7152 203 310
www.geze.com