

Ficha de datos del producto

TS 4000 EN 1-6 con brazo de bloqueo



Cierrapuertas aéreo con brazo para puertas de hoja simple
hasta 1400 mm de anchura de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Retención en abierto de las puertas sin requisitos de protección cortahumos y cortafuego
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Montaje en marco lado contrario bisagras
- Para el montaje en brazo paralelo sobre el lado contrario bisagras de la hoja de la puerta



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable EN1-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones ajustables desde delante (excepto el golpe final)

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 4000 EN 1-6 con brazo de bloqueo
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Función de apertura mantenida	Mecánico
Area de retención	50 ° - 170 °
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dirección DIN	Punto de retención min.
GEZE TS 4000	Fuerza de cierre EN 1-6, con brazo con retención conectable y desconectable	N/A	según RAL	a la izquierda / a la derecha	50 °
GEZE TS 4000	Fuerza de cierre EN 1-6, con brazo con retención conectable y desconectable	N/A	bronce oscuro	a la izquierda / a la derecha	50 °
GEZE TS 4000	Fuerza de cierre EN 1-6, con brazo con retención conectable y desconectable	N/A	plateado	a la izquierda / a la derecha	50 °
GEZE TS 4000	Fuerza de cierre EN 1-6, con brazo con retención conectable y desconectable	N/A	blanco RAL 9016	a la izquierda / a la derecha	50 °

CONSTA DE

BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	blanco RAL 9016	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	según RAL	70 °	150 °

BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	según RAL	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	blanco RAL 9016	70 °	150 °

CUERPO DE CIERRE TS 4000

Cuerpo básico para cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6



TS 4000 EN 1-6 con brazo de bloqueo



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 4000 de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 amortiguación a la apertura (sin brazo)	102789	plateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 de GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6 amortiguación a la apertura (sin brazo)	137724	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 amortiguación a la apertura (sin brazo)	102791	blanco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 amortiguación a la apertura (sin brazo)	102792	según RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 amortiguación a la apertura (sin brazo)	102790	bronce oscuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 amortiguación a la apertura (sin brazo)	109542	negro RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

ACCESORIOS

BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	blanco RAL 9016	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	según RAL	70 °	150 °

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE FIJACIÓN PUERTA DE ARCO PLANO

para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Placa de fijación puerta de arco plano	para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm	058782	plateado	Aluminio
Placa de fijación puerta de arco plano *	para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm	119472	según RAL	Aluminio
Placa de fijación puerta de arco plano *	para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm	058783	bronce oscuro	Aluminio

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	PVC

PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Esesor del cristal	Material
Placas de montaje set puerta todo vidrio	para TS 5000/TS 4000	007923	plateado	10 mm	Aluminio
Placas de montaje set puerta todo vidrio *	para TS 5000/TS 4000	007926	según RAL	10 mm	Aluminio
Placas de montaje set puerta todo vidrio *	para TS 5000/TS 4000	007924	bronce oscuro	10 mm	Aluminio

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro		Aluminio

PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material
Placa de montaje brazo *	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	bronce oscuro	Aluminio
Placa de montaje brazo *	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	según RAL	Aluminio
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	plateado	Aluminio



SOPORTE DE DINTEL

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	049240	plateado	287 x 40 x 67 mm
Soporte de dintel *	para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro	
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL	

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS *

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992	Aluminio

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.