

Produktdatenblatt

Levolan 120 Holz



Schiebebeschlag für 120 kg schwere Holzflügel für Wand- und Deckenbefestigung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für designorientierte Schiebetüren im Innenbereich von Wohn- und Büroräumen
- Für alle ein- und mehrflügeligen Schiebetüren
- Befestigung vor der Wand
- Für die Befestigung an Wand und Decke (direkt und verdeckt liegend) sowie Glasbefestigung
- Mit Levolan 120 SoftStop ein- oder beidseitig gedämpft
- Durch die Laufruhe mit Levolan 120 SoftStop insbesondere für Türen im Wohn- und Bürobereich geeignet



PRODUKTMERKMALE

- Design-Schiebebeschlag für Holztüren bis 120 kg Flügelgewicht
- Schlankes Design mit integrierter Beschlagtechnik
- Komplett im Laufprofil integriert
- Mit dem Levolan Smart fix Montagesystem wird der Einsatz von Montagewerkzeug auf ein Minimum reduziert – für einen schnellen und bequemen Einbau
- Endmontage des Beschlags durch einfaches Clipsen
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 120 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Geprüft nach DIN EN 1527 auf 100.000 Prüfzyklen für Langlebigkeit

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Verkaufsname | Levolan 120 Holz |
| Flügelmaterial | Holz, Metall |
| Flügelgewicht (max.) | 120 kg |
| Flügelanzahl | 1-flügelig |
| Flügelbreite (min.) | 640 mm |
| Flügelbreite (max.) | 1440 mm |
| Flügelhöhe (max.) | 3500 mm |
| Flügelstärke bis | 40 mm |
| Geometrie Laufschieneprofil | gerade |
| EN 1670 Korrosionsbeständigkeit | 3 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche) |
| EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit | 100.000 Prüfzyklen |
| Montageart | Wand, Decke, Decke versenkt, Glasbefestigung |
| DIN Richtung | links / rechts |
| Einzugsdämpfung | optional |
| Bedienung manuell | Ja |
| Oberfläche | eloxiert |
| Farbe | EV1 |

BESTEHT AUS

KLEMMPROFIL BEFESTIGUNG HOLZ-/METALLFLÜGEL

Klemmprofil zur Verbindung von Holzflügel und Levolan 60/120 Rollenwagen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|--|---|-----------|-------|-------------|
| Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel | zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 120 | 146958 | EV1 | 1500 mm |
| Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel | zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 120 | 146957 | EV1 | 1000 mm |
| Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel | Auf Maß | 146959 | EV1 | |

KOMPLETTSET LEVOLAN 120

Schiebebeschlag Levolan für Flügelgewichte bis 120 kg



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Flügelbreite (min.) |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|
| Komplettset Levolan 120 | Für Wand- und Deckenmontage | 157943 | Edelstahl ähnlich | 2450 mm | 640 mm |
| Komplettset Levolan 120 | Für Wand- und Deckenmontage | 157940 | EV1 | 2850 mm | 640 mm |
| Komplettset Levolan 120 | Für Wand- und Deckenmontage | 157944 | Edelstahl ähnlich | 2850 mm | 640 mm |
| Komplettset Levolan 120 | Für Wand- und Deckenmontage | 157939 | EV1 | 2450 mm | 640 mm |

ZUBEHÖR

DISTANZPROFIL FÜR WANDABSTAND LEVOLAN 60 / 120

Distanzprofil für Wandmontage Levolan 60/120



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|--|---|-----------|-------------------|-------------|
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 157993 | Edelstahl ähnlich | 2850 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147571 | Edelstahl ähnlich | 2450 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147557 | EV1 | 2450 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 * | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147559 | Edelstahl ähnlich | 1650 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147572 | Edelstahl ähnlich | 6000 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147558 | EV1 | 6000 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm / nach Kundenwunsch konfiguriert | 147573 | | |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 157991 | EV1 | 2850 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147560 | Edelstahl ähnlich | 2050 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147556 | EV1 | 2050 mm |
| Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 | 10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm | 147555 | EV1 | 1650 mm |

SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 120 KG

Levolan SoftStop einseitige Einzugsdämpfung Ausführung links



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Flügelbreite (min.) | Flügelbreite (max.) |
|--|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Set Levolan 120 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 120 kg | für Einzugsdämpfung links, bestehend aus: 1 x Dämpfereinheit, 2 x Distanzstücke für Blendenhalter, 1 x Auslöser, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite einseitig 900 mm; beidseitig 1.325 mm | 157999 | 900 mm | 1440 mm |

GRIFFMUSCHEL ECKIG *

Edelstahlmuschel in rechteckiger Ausführung 128 x 82 mm



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Montageart |
|--------------------|---|-----------|----------------|------------------|-----------------|
| Griffmuschel eckig | Edelstahlmuschel in rechteckiger Ausführung 128 x 82 mm | 169808 | Edelstahl matt | 128 x 82 x 20 mm | Türblattmontage |

GRIFFMUSCHEL OVAL *

Edelstahlmuschel in ovaler Ausführung 40 x 120 mm



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Montageart |
|-------------------|---|-----------|----------------|--------------------|-----------------|
| Griffmuschel oval | Edelstahlmuschel in ovaler Ausführung 40 x 120 mm | 169809 | Edelstahl matt | 120 x 40 x 14.5 mm | Türblattmontage |

GRIFFMUSCHEL RUND *

Edelstahlmuschel in runder Ausführung mit 65 mm Durchmesser



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessung en | Montageart |
|-------------------|---|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| Griffmuschel rund | Edelstahlmuschel in runder Ausführung mit 65 mm Durchmesser | 169810 | Edelstahl matt | 16 mm | Türblattmontage |

STOSSGRIFF D-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Glasdicke | Montageart |
|------------------|---|-----------|----------------|------------|----------------------------------|
| Stoßgriff D-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 22 mm; Lochabstand: 300 mm | 169819 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |
| Stoßgriff D-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 200 mm | 169818 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |
| Stoßgriff D-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 150 mm | 169817 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |
| Stoßgriff D-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm | 169820 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |

STOSSGRIFF H-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Glasdicke | Montageart |
|------------------|--|-----------|----------------|------------|----------------------------------|
| Stoßgriff H-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm; Gesamtlänge: 400 mm | 169822 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |
| Stoßgriff H-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 250 mm; Gesamtlänge: 350 mm | 169821 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |
| Stoßgriff H-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 600 mm; Gesamtlänge: 800 mm | 169823 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |
| Stoßgriff H-Form | Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 1200 mm; Gesamtlänge: 1400 mm | 169824 | Edelstahl matt | 10 - 12 mm | Türblattmontage, Glasbefestigung |

Levolan 120 Holz



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.