

# Produktdatenblatt

## Levolan 120 Holz



Schiebebeschlag für 120 kg schwere Holzflügel für Wand- und Deckenbefestigung

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Für designorientierte Schiebetüren im Innenbereich von Wohn- und Büroräumen
- Für alle ein- und mehrflügeligen Schiebetüren
- Befestigung vor der Wand
- Für die Befestigung an Wand und Decke (direkt und verdeckt liegend) sowie Glasbefestigung
- Mit Levolan 120 SoftStop ein- oder beidseitig gedämpft
- Durch die Laufruhe mit Levolan 120 SoftStop insbesondere für Türen im Wohn- und Bürobereich geeignet



## PRODUKTMERKMALE

- Design-Schiebebeschlag für Holztüren bis 120 kg Flügelgewicht
- Schlankes Design mit integrierter Beschlagtechnik
- Komplett im Laufprofil integriert
- Mit dem Levolan Smart fix Montagesystem wird der Einsatz von Montagewerkzeug auf ein Minimum reduziert – für einen schnellen und bequemen Einbau
- Endmontage des Beschlags durch einfaches Clipsen
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 120 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Geprüft nach DIN EN 1527 auf 100.000 Prüfzyklen für Langlebigkeit

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Levolan 120 Holz
Flügelmaterial	Holz, Metall
Flügelgewicht (max.)	120 kg
Flügelanzahl	1-flügelig
Flügelbreite (min.)	640 mm
Flügelbreite (max.)	1440 mm
Flügelhöhe (max.)	3500 mm
Flügelstärke bis	40 mm
Geometrie Laufschieneprofil	gerade
EN 1670 Korrosionsbeständigkeit	3 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche)
EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit	100.000 Prüfzyklen
Montageart	Wand, Decke, Decke versenkt, Glasbefestigung
DIN Richtung	links / rechts
Einzugsdämpfung	optional
Bedienung manuell	Ja
Oberfläche	eloxiert
Farbe	EV1

## BESTEHT AUS

### KLEMMPROFIL BEFESTIGUNG HOLZ-/METALLFLÜGEL

Klemmprofil zur Verbindung von Holzflügel und Levolan 60/120 Rollenwagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel	zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 120	146958	EV1	1500 mm
Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel	zur Befestigung von Türflügeln aus Holz / Metall / Kunststoff an Levolan 60 / 120	146957	EV1	1000 mm
Klemmprofil Befestigung Holz-/Metallflügel	Auf Maß	146959	EV1	

### KOMPLETTSET LEVOLAN 120

Schiebebeschlag Levolan für Flügelgewichte bis 120 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Flügelbreite (min.)
Komplettset Levolan 120	Für Wand- und Deckenmontage	157943	Edelstahl ähnlich	2450 mm	640 mm
Komplettset Levolan 120	Für Wand- und Deckenmontage	157940	EV1	2850 mm	640 mm
Komplettset Levolan 120	Für Wand- und Deckenmontage	157944	Edelstahl ähnlich	2850 mm	640 mm
Komplettset Levolan 120	Für Wand- und Deckenmontage	157939	EV1	2450 mm	640 mm

## ZUBEHÖR

### DISTANZPROFIL FÜR WANDABSTAND LEVOLAN 60 / 120

Distanzprofil für Wandmontage Levolan 60/120



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	157993	Edelstahl ähnlich	2850 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147571	Edelstahl ähnlich	2450 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147557	EV1	2450 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 *	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147559	Edelstahl ähnlich	1650 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147572	Edelstahl ähnlich	6000 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147558	EV1	6000 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm / nach Kundenwunsch konfiguriert	147573		
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	157991	EV1	2850 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147560	Edelstahl ähnlich	2050 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147556	EV1	2050 mm
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147555	EV1	1650 mm

## SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 120 KG

Levolan SoftStop einseitige Einzugsdämpfung Ausführung links



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Levolan 120 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 120 kg	für Einzugsdämpfung links, bestehend aus: 1 x Dämpfereinheit, 2 x Distanzstücke für Blendenhalter, 1 x Auslöser, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite einseitig 900 mm; beidseitig 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

## GRIFFMUSCHEL ECKIG \*

Edelstahlmuschel in rechteckiger Ausführung 128 x 82 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Griffmuschel eckig	Edelstahlmuschel in rechteckiger Ausführung 128 x 82 mm	169808	Edelstahl matt	128 x 82 x 20 mm	Türblattmontage

## GRIFFMUSCHEL OVAL \*

Edelstahlmuschel in ovaler Ausführung 40 x 120 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Griffmuschel oval	Edelstahlmuschel in ovaler Ausführung 40 x 120 mm	169809	Edelstahl matt	120 x 40 x 14.5 mm	Türblattmontage

## GRIFFMUSCHEL RUND \*

Edelstahlmuschel in runder Ausführung mit 65 mm Durchmesser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung en	Montageart
Griffmuschel rund	Edelstahlmuschel in runder Ausführung mit 65 mm Durchmesser	169810	Edelstahl matt	16 mm	Türblattmontage

## STOSSGRIFF D-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 22 mm; Lochabstand: 300 mm	169819	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 200 mm	169818	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 19 mm; Lochabstand: 150 mm	169817	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff D-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm	169820	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

## STOSSGRIFF H-FORM

Edelstahl Stoßgriffgarnitur



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke	Montageart
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm; Gesamtlänge: 400 mm	169822	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 250 mm; Gesamtlänge: 350 mm	169821	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 600 mm; Gesamtlänge: 800 mm	169823	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasdicke (Set) – Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 1200 mm; Gesamtlänge: 1400 mm	169824	Edelstahl matt	10 – 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung

## Levolan 120 Holz



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.