

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 5000



Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit
Öffnungsdämpfung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Ventil von vorn einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 5000
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	287 mm
Breite	47 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchschalter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	137721	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027333	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

Schließkörper TS 5000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027335	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027336	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig	287 x 40 x 67 mm
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze	
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL	