


V: Lock M, Sturzmontage, Winkelbodenführung, ISO-Glas
V: Lock M, Lintel mounting, angular floor guide, ISO-glass


V: Lock M, Sturzmontage, verstellbare Bodenführung, MONO-Glas
V: Lock M, Lintel mounting, adjustable floor guide, MONO-glass

V: Lock M, Wandmontage, durchgehende Bodenführung, ISO-Glas
V: Lock M, Wall installation, continuous floor guide, ISO-glass

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of movement.



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 danger point: general requirements acc. EN 16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung nach GEZE security measures: GEZE recommendation
---	--



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013 daraus abgeleitet: personal schutzausrüstung nach EN 16005:2013	Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung nach GEZE safety manager, GEZE ergonomics
---	---

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
 Gefahr: Klemmen, Schneiden, Zerschneiden in der Hand

Absichern von Gefahrenpunkten safeguarding of danger points
--

[illegible]

In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EC a safety analysis must be carried out. For further information see www.gostec.at






For lifting and service instructions as well as the other product documents EC, T2, EC-TR must be observed. For the Federal Republic of Germany, in particular:

- For EC-TR 86/Autoclave Directive for automatic windows, doors and gates
- further legal regulations and standards
- guidelines for applications


During construction and operation, observe the static and dynamic forces of the sliding door system.

Observe the safety instructions of the system provider. The following standards must be followed:

- observe (RAL) guideline for installation of windows and external pedestrian doors for new buildings and renovations
- observe (RAL) guideline for installation of doors (Assurance) for new buildings, old buildings, facades and e.v.f.
- Reinforce the facade profiles with steel profiles if needed by others
- Observe the shown glazing of leaves and side panels, otherwise a finger trap or a shearing point could occur.




10	079870	L=6500 mm	Träger girder section	70717-2-0269	
9	079871	L=6500 mm	Deckelprofil cover profile	70717-2-0270	
8	079875	L=6500 mm	Blendenprofil cover profile	70717-2-0246	
7	079365	L=6500 mm	Führungssprofil guide profile	88322-2-0219 88322-2-0220	Links/left Rechts/right
6	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprofil, innen guide rail profile, inside	70715-2-0374	
5	897098	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprofil, außen guide rail profile, outside	70715-2-0371	
4	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390	
3	117513	L=50 mm	Dichtung seal	70715-2-0554	
2	068992 064283	L=2500 mm L=3000 mm	Dichtbüchse 12mm brushing 12mm	70709-2-0484	
1	106558	L=6000 mm	Bürstungsbühnenprofil suspensionprofile brush	70709-2-0451	
Pos.	Bestell ID purchase ID	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing	





Flügelgewicht und Rollenwagen leaf weight and roller carriages


Kabeleingang Netzanschluss cable entry for mains supply
--



H: Lock M, Sturzmontage, Gummi-NSK, Winkelbodenführung / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lock M, Lintel mounting, rubber secondary closing edge, angular floor guide / adjustable floor guide, ISO and MONO-glass



		code entry for manual supply	
TL	Trägerlänge	girder length	TL= AL-22
LB	Lichte Bauweite	clear construction width	
	Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - side panel	siehe akt. Seitenteilzeich. / see current side panel drawing 70715-9-9882
	Glasmaße - Flügel	glass dimensions - leaf	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9887 / 70715-9-9888
LB _{eff}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	LB _{eff} = AL _{eff}
Vls	Antriebsverlängerung links	drive extension on left side	
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side	
AL _{eff}	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	AL _{eff} = AL _{an} + Vlr + Vrs
AL _{an}	Mindest-Antriebslänge EC T2	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001
STH	Seitenteilhöhe	side panel height	
STB	Seitenteilbreite	side panel width	STB = (LB - (ÖW+2)+50)/2
FB	Flügelhöhe	leaf height	FB = DH
FH	Flügelbreite	leaf width	FH = ÖW/2+40 FB = ÖW/2 +35
DH	Durchgangshöhe	clear passage height	
ÖW	Öffnungsweite	opening width	

[illegible]

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 70518 Leinfelden Germany			Renennung / designation Edcivre T2 variants & ISO Sturzlucht Lock M 2-fig. Intel Lock M 2-leaves	
02 230426 u635 AP0223 install. / down			Druckschl. max. u635 04.05.26 u100	
01 030420 u304 AP0223 fig. Prod./Prod. fig.			1/1 1:2	
02 231018 u541 *			Zeichnungs-Nr. / document-n.	
E00 231017 u319 *			70518-ed32	
Fig. Prod./Prod				