V: Sturzmontage, Winkelbodenführung, ISO-Glas
V: Lintel mounting, angular floor guide, ISO-glass





Bls =Befestigung links
Brs =Befestigung rechts
Flügelgewicht <70kg : min. 2 Verschraubungen
≥70kg : min. 3 Verschraubungen
bei Befestigung an Mauer, Beton oder gleichwertig
Bls = fixing, left side
Brs = fixing, right side
Leaf weight <70kg : min. 2 fixing screws
≥70kg : min. 3 fixing screws
for fixing at brickwork, concrete or equivalent

V: Sturzmontage, verstellbare Bodenführung, MONO-Glas
V: Lintel mounting, adjustable floor guide, MONO-glass



V: Wandmontage, durchgehende Bodenführung, ISO-Glas
V: Wall installation, continuous floor guide, ISO-glass





Pos.	Bestell ID# purchase ID#	Ausführung version	Benennung part name	Fertigungszeichnung production drawing
12	079870	L=6500 mm	Träger girder section	70717-2-0269
11	079871	L=6500 mm	Deckelprofil cover profile	70717-2-0270
10	079875	L=6500 mm	Blendenprofil cover profile	70717-2-0246
9	093965	L=6500 mm	Führungsprofil guide profile	88322-2-0219 Links/left 88322-2-0220 Rechts/right
8	89239	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. innen guide rail profile, inside	70715-2-0374
7	087098	L=6500 mm EV1	Führungsschienenprof. außen guide rail profile, outside	70715-2-0371
6	04550	L=3000 mm	Kabeldeckprofil cable cover profile	70709-2-0390
5	102066 102065	L=5100 mm EV1 R0H	Wandbesterprofil wall profile	70715-2-0274
4	117513	L=50 m	Dichtung seal	70715-2-0554
3	102083 139210	L=5100 mm EV1 R0H	Lichtschrankenprofil light barrier profile	70715-2-0550...0552+0562 70715-2-0564...0567
2	068992 004283	L=2500 mm L=3000 mm	Dichtbürste 12mm brushstrip 12mm	70709-2-0484
1	106558	L=6000 mm	Bürstenaufnahmeprofil adaptionprofile brush	70709-2-0451

Die Sicherheitsmaßnahmen sind im kompletten Bewegungsbereich der Fahrflügel anzuwenden.
The safety measures must be taken into consideration in all areas of door movement.



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013
danger point: general requirements acc. EN 16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Schutz gegen Quetschen
crushing protection



Gefahrenstelle: allg. Anforderungen nach EN 16005:2013
danger point: general requirements acc. EN 16005:2013

Sicherheitsmaßnahmen: Empfehlung von GEZE
safety measures: GEZE recommendation

Sicherheitsabstände: Schutz gegen Scheren und Einziehen
safety distances: Shearing and drawing-in protection

Absichern von Gefahrenpunkten
safeguarding of danger points



Standardbereich bis 120kg . Anwendungsbereich für Einfach- und Doppelrollenwagen
standard area up to 120kg . area of application for simple and double roller carriage

max. Flügelverhältnis Höhe/Breite von 4:1 überschritten : Techn- Beratung erforderlich
above the leaf ratio height/width of 4:1 : Technical support required

Flügelgewicht und Rollenwagen
leaf weight and roller carriages



Kabeleingang Netzanschluss
cable entry for mains supply

H: Sturzmontage, ALU-NSK, durchgehende Bodenführung, ISO und MONO-Glas
H: Lintel mounting, ALU secondary closing edge, continuous floor guide, ISO and MONO-glass



H: Sturzmontage, Gummi-NSK, Winkelbodenführung / verstellbare Bodenführung, ISO und MONO-Glas.
H: Lintel mounting, rubber secondary closing edge, angular floor guide / adjustable floor guide, ISO and MONO-glass



Der Baukörperanschluss ist nach der aktuellen Version des "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung" auszuführen.

Eingerahmte Maße siehe Sicherheitshinweise
framed dimensions see safety measures



TL	Trägerlänge	girder length	TL= AL -22	
LBW	Lichte Bauweite	clear construction width		
	Glasmaße - Seitenteil	glass dimensions - side panel	siehe akt. Seitenteilzeich. / see current side panel drawing 70715-9-9882	=
	Glasmaße - Fahrflügel	glass dimensions - leaves	siehe aktuelle Flügelzeichnung / see current leaf drawing 70715-9-9880 / 70715-9-9881	=
L_{BF}	Länge Bodenführung	length of continuous floor guide	$L_{BF} = AL_{eff.}$	=
Vls	Antriebsverländerung links	drive extension on left side		=
Vrs	Antriebsverlängerung rechts	drive extension on right side		=
$AL_{eff.}$	effektive Antriebslänge incl. Verlängerungen	effective drive length incl. extensions	$AL_{eff.} = AL_{min.} + Vlr + Vrs$	=
$AL_{min.}$	Mindest-Antriebslänge EC T2 + Varianten	minimum drive length EC T2 + all types of construction	siehe aktuelle Antriebszeichnung / see current drive drawing 70518-0-001	=
STH	Seitenteilhöhe	side panel height	STH = DH + 46	=
STB	Seitenteilbreite	side panel width	STB = (LB-(ÖW+2)+50)/2	=
FH	Flügelhöhe	leaf height	FH = DH	=
FB	Flügelbreite	leaf width	FB = ÖW/2 +40 | FB = ÖW/2 +35	=
DH	Durchgangshöhe	clear passage height		=
ÖW	Öffnungsweite	opening width		=

Abkürzungen und Formeln
abbreviations and formulary



	2-flügelig double-leaves	1-flügelig single leaf	GUproFile Therm	ISO-Glasbeschlag ISOglass fitting	ESG-Beschlag ESG fitting	kundenspezifische Systeme client specified systems	Pfosten-Riegel-Fassade post-rail construction	Schutzflügel protective leaf	Sicherheitssensor safety leaf	Lock A	Lock M	Stangenverriegelung Lock S
Oberlicht fanlight												
Träger supporting girder												
Seitenteil side panel				•								
Fahrflügel sliding leaves				•								
EC T2 EC T2-FR -LL / DUO / RWS	•											

dargestellte Produktausführungen
shown product combinations

MONO-Glas und Schutzflügel dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden.
MONO-Glas and protective leaves are not to be used together.

03	23.04.26	ul635	AP1023		Datum/date	Name
02	29.06.20	ul304	AP1023	erstellt / drawn	23.04.26	ul635
01	05.12.19	ul635	2736	Prg. Prod./Rel. Prod	04.05.26	ul082
00	18.10.19	ul2541	-			
E00	03.10.17	ul313	-	**Frg. Prod./Rel. Prod**		

Benennung / designation: ECdrive T2 variants & ISO
Sturzmontage 2-flg. lintel mounting 2-leaves
Blatt / von sheet / of: 1 / 1
Maßstab / scale: 1:2
Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70518-ep14

GEZE GmbH, P.O. Box 13 63, 71226 Leonberg, Germany

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht den Änderungsdienst
Printed drawings are not revision controlled

EMPB = Erstmusterprüfbericht /initial sample test report

Diese Zeichnung entspricht den Entwicklungsstand bei der letzten Änderungsnummer. Aus der Lieferung der Zeichnung können keine Ansprüche auf Lieferung in Übereinstimmung mit dieser Zeichnung hergeleitet werden. Wir behalten uns alle Rechte an dieser Zeichnung vor. Sie darf ohne unsere schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. This drawing shows the actual state of delivery corresponding to the date of the change of the drawing number. We reserve all rights to this drawing. It may not be reproduced or made available to third parties without our written consent. © GEZE GmbH