

# Produktdatablad

# ISM glideskinne BG TS

# 5000



Med koordinator og armer

## BRUKSOMRÅDER

- To-fløyede dører med koordinator
- Montasje på karmsiden
- Høyre og venstre slagdører
- Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
- Inntil 2800 mm båndavstand
- Min. båndavstand 1360 mm, min. bredde på passivt blad 380 mm



### PRODUKTEGENSKAPER

- Koordinatoren holder det aktive dørbladet i venteposisjon til det passive dørbladet er lukket
- Monteringsposisjonen kan justeres 4 mm horisontalt i langhullene
- Med skrudd glider

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ISM glideskinne BG TS 5000
Min. båndavstand	1360 mm
Min. bredde passivt blad	380 mm
Standard samsvar	EN 1158
Lengde	2730 mm
Bredde	55 mm
Høyde	30 mm
Ettermonterbar åpningsbegrensning	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei
integret koordinering	Ja
Høydejustering mulig	Ja
Fleksibel åpningsbegrensning	Ja

### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Type
ISM glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115597	iht. RAL	2730 x 55 x 30 mm	
ISM glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115596	som rustfritt stål	2730 x 55 x 30 mm	
ISM glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115594	Sølvfarget	2730 x 55 x 30 mm	
ISM glideskinne BG TS 5000	gjennomgående, med integrert koordinering og hendler	115595	hvit RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm	

## TILBEHØR

### CB FLEX

Medbringerklaff for sikker lukking av to-fløyede brannører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	182652	hvit RAL 9016
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153602	Sølvfarget
GEZE CB flex	for bruk på alle 2-fløyede dører med overfals. Skjult lengdeinnstilling med variabel justering inntil 210 mm overlapping, skjult mekanikk, profilen kan kappes ved behov, festemateriell følger med	153728	iht. RAL

### MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For ISM glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Materiale
Mekanisk hold-åpen enhet	for ISM-glideskinne / ISM-glideskinne BG, justerbar holdekraft, kan overstyres	118437	Stål

### FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløyet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Materiale
Fleksibel åpningsbegrensning	for glideskinne 1-fløyet dør: TS 5000 E-/R-/RFS-(dørblad montasje), Boxer E; 2-fløyet: alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311	Kunststoff

## KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Akkumulator for bruk på gangfløyen på to-fløyede glideskinner ISM og ISM BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Akkumulator for bruk på gangfløyen på to-fløyede glideskinner ISM og ISM BG	154767	svart

## MONTERINGSMATERIALE

### MONTERINGSPLATE \*

For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Materiale
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118705	iht. RAL	Aluminium
Monteringsplate glideskinne BG	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG & VP varianter	118704	Sølvfarget	Aluminium

### KARMBRAKETT

For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118707	iht. RAL
Karmbrakett	For ISM- / E-ISM- / R-ISM-glideskinne BG	118706	Sølvfarget

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.