Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 5000 SoftClose *

Para cierrapuertas aéreos con guía deslizante EN 2-6 con velocidad de cierre ajustable individualmente de un ángulo de apertura de puerta 0-15°

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-07T03:54:55Z

Cuerpo de cierre TS 5000 SoftClose *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final / función de golpe final suave regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 5000 SoftClose *
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 2 - 6
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	287 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Velocidad golpe final, ajustable	Si
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Interruptor del detector de humo integrado	No

Cuerpo de cierre TS 5000 SoftClose *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Cierrapuertas TS 5000 SoftClose *	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante ni palanca)	183430	blanco RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
Cierrapuertas TS 5000 SoftClose *	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante ni palanca)	181792	plateado	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
Cierrapuertas TS 5000 SoftClose *	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante ni palanca)	181793	según RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
Cierrapuertas TS 5000 SoftClose *	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura y velocidad de cierre integrada con ajuste variable para frenar la puerta, (sin guía deslizante ni palanca)	183431	Puerta corredera acero inoxidable	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

MATERIAL DE MONTAJE

SOPORTE DE DINTEL

Para TS 5000/TS 4000

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	EAN
Soporte de dintel	Para TS 5000/TS 4000	049240	plateado	287 x 40 x 67 mm	4106030492405
Soporte de dintel *	Para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro		4106030523529
Soporte de dintel	Para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL		4042938044516

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1

Cuerpo de cierre TS 5000 SoftClose *

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	076508	negro RAL 9005		Aluminio

PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO

Para TS 5000/TS 4000

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Espesor del cristal	Material
Pinza de sujeción de vidrio	Para TS 5000/TS 4000	009494	según RAL	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio	Para TS 5000/TS 4000	057126	plateado	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio *	Para TS 5000/TS 4000	057127	bronce oscuro	10 mm	Aluminio
Pinza de sujeción de vidrio *	Para TS 5000/TS 4000	009491	blanco RAL 9016	10 mm	Aluminio

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.