

Produktdatablad

Komplett sats Levolan

60



Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 60 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För dörrbladsvikter upp till 60 kg
- För glaselement av enkelsäkerhetsglas 8, 10 och 12 mm samt laminerat säkerhetsglas upp till 10 mm (med extra sats av laminerat säkerhetsglas) och trädörrblad upp till 60 kg
- För vägg- och takmontering
- För användning inomhus



PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Designade skjutbeslagsystem för glas- och trädörrblad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Komplett sats Levolan 60
Dörrbladsmaterial	Glas, Plast, Metall, Trä
Dörrbladsvikt (max.)	60 kg
Dörrbladsvikt (max.) med dämpningsmekanism	60 kg
Antal dörrblad	Enkeldörr, Dubbdörr
Dörrbredd (min.)	400 mm
Dörrbredd (max.)	1240 cm
Testcykler	100000
Korrosionsskyddsklass	3
Glastjocklek	8 - 12 mm
Monteringssätt	Vägg, Innertak
Fast panel	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÅTT

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Dörrbredd (min.)
Komplett sats Levolan 60	För vägg- och takmontering	147169	Rostfrifärgad	2450 mm	400 mm
Komplett sats Levolan 60	För vägg- och takmontering	147166	EV1	2450 mm	400 mm
Komplett sats Levolan 60	För vägg- och takmontering	147167	Rostfrifärgad	1650 mm	400 mm
Komplett sats Levolan 60	För vägg- och takmontering	147164	EV1	1650 mm	400 mm
Komplett sats Levolan 60	För vägg- och takmontering	147165	EV1	2050 mm	400 mm
Komplett sats Levolan 60	För vägg- och takmontering	147168	Rostfrifärgad	2050 mm	400 mm

TILLBEHÖR

GOLVSTYRNING TRÄBLAD

Golvmonterad golvstyrning för trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Golvstyrning träblad standard	Utan monteringsmaterial	002191	Förzinkning

DISTANSPROFIL FÖR VÄGGAVSTÅND LEVOLAN 60/120

Distansprofil för väggmontage Levolan 60/120



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157993	Rostfrifärgad	2850 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147571	Rostfrifärgad	2450 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147557	EV1	2450 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 *	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147559	Rostfrifärgad	1650 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147572	Rostfrifärgad	6000 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147558	EV1	6000 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm / konfigureras enligt kundens önskemål	147573		
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157991	EV1	2850 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147560	Rostfrifärgad	2050 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147556	EV1	2050 mm
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147555	EV1	1650 mm

KLÄMPROFIL MONTERING TRÄ-/METALLDÖRRBLAD

Klämprofil för montering av trädörrblad och Levolan 60/120 rullvagn



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått
Klämprofil montering trä-/metalldörrblad	för montering av dörrblad i trä/metall/plast på Levolan 60 / 120	146958	EV1	1500 mm
Klämprofil montering trä-/metalldörrblad	för montering av dörrblad i trä/metall/plast på Levolan 60 / 120	146957	EV1	1000 mm
Klämprofil montering trä-/metalldörrblad	måttbeställt	146959	EV1	

SATS LEVOLAN SOFTSTOPDUO, MED DÄMPNING PÅ BÅDA SIDORNA, UPP TILL 100 KG

Levolan SoftStopDuo indragningsdämpare på båda sidor för dörrbladsvikter upp till 100 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)	Dörrbladsvikt (max.)
Sats Levolan SoftStopDuo, med dämpning på båda sidorna, upp till 100 kg	för indragningsdämpare höger och vänster, bestående av: 1 x dubbel dämparenhet, 2 x distansstycken - Levolan 60 och 2 x distansstycken - Levolan 120 för lockhållare, 2 x justerbar utlösningmekanism, kan även monteras i efterhand - minsta dörrbredd 770 mm vid Levolan 60, minsta dörrbredd 1010 mm vid Levolan 120	146402	770 mm	1240 mm	100 kg

SATS LEVOLAN 60 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 60 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan utförande vänster



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)	Dörrbladsvikt (max.)
Sats Levolan 60 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 60 kg	, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 1 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningmekanism, även kompletterbar - minsta dörrbredd 570 mm	146370	570 mm	1240 mm	60 kg

Komplett sats Levolan 60



SATS LEVOLAN 60 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 60 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, höger utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)	Dörrbladsvikt (max.)
Sats Levolan 60 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 60 kg	för höger dämpningsmekanism, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 1 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd 570 mm	146401	570 mm	1240 mm	60 kg

INFÄLLT HANDTAG FYRKANTIGT *

Handtag i rostfritt stål, fyrkantigt utförande 128 x 82 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Infällt handtag fyrkantigt	Handtag i rostfritt stål, fyrkantigt utförande 128 x 82 mm	169808	Rostfritt stål matt	128 x 82 x 20 mm	Dörrbladsmontage

INFÄLLT HANDTAG OVALT *

Handtag i rostfritt stål, ovalt utförande 40 x 120 mm




Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
Infällt handtag ovalt	Handtag i rostfritt stål, ovalt utförande 40 x 120 mm	169809	Rostfritt stål matt	120 x 40 x 14.5 mm	Dörrbladsmontage

Komplett sats Levolan 60



INFÄLLT HANDTAG RUNT *

Handtag i rostfritt stål, runt utförande 65 mm diameter



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringssätt
Infällt handtag runt	Handtag i rostfritt stål, runt utförande 65 mm diameter	169810	Rostfritt stål matt	16 mm	Dörrbladsmontage

HANDTAGSRING GLAS *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Glastjocklek
Handtagsring glas	Handtagsring för glastjocklek 10-12 mm, 58 mm ytterdiameter	169811	Rostfritt stål matt	26 mm	10 - 12 mm

STÖTHANDTAG D-FORM



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek	Monteringssätt
Stöthandtag D-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 22 mm; hålavstånd: 300 mm	169819	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering
Stöthandtag D-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 19 mm; hålavstånd: 200 mm	169818	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering
Stöthandtag D-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 19 mm; hålavstånd: 150 mm	169817	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering
Stöthandtag D-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 25 mm; hålavstånd: 300 mm	169820	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering

STÖTHANDTAG H-FORM



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek	Monteringssätt
Stöthandtag H-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 25 mm; hålavstånd: 300 mm; total längd: 400 mm	169822	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering
Stöthandtag H-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 25 mm; hålavstånd: 250 mm; total längd: 350 mm	169821	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering
Stöthandtag H-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 32 mm; hålavstånd: 600 mm; total längd: 800 mm	169823	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering
Stöthandtag H-form	Stöthandtagsbeslag för dörrtjocklekar upp till 50 mm och 10-12 mm glastjocklek (sats) - diameter: 32 mm; hålavstånd: 1200 mm; total längd: 1400 mm	169824	Rostfritt stål matt	10 - 12 mm	Dörrbladsmontage, Glasmontering

GOLVSTYRNING SATS GLASSTYRNING

Golvstyrning för skjutdörrblad i glas för glastjocklek 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (rostfritt stål)	För glas på 8, 10, 12 mm	134990	Rostfritt stål	8 - 12 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.