

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta ISM Boxer, anta passiva piccola



Per porte con anta passiva piccola a partire da 420 mm, con regolazione della sequenza di chiusura integrata e leve

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a due ante con meccanismo integrato di controllo chiusura
- Montaggio integrato
- Porte a battente destro e sinistro
- Divisione simmetrica o asimmetrica della porta
- Sporgenza cerniere minima 1230 mm, larghezza minima dell'anta passiva 420 mm

Braccio a slitta ISM Boxer, anta passiva piccola



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il meccanismo integrato di controllo chiusura mantiene l'anta attiva in posizione di attesa fino alla chiusura dell'anta passiva
- Protezione antivandalismo mediante il tirante flessibile
- Posa flessibile del meccanismo di sgancio a tirante flessibile nel telaio, ad es. con blocco anta fissa
- Con blocco scorrevole avvitato
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta ISM Boxer, anta passiva piccola
Sporgenza cerniere min.	1230 mm
Larghezza min. anta passiva	420 mm
Conformità alle norme	EN 1158
Larghezza	31 mm
Altezza	30 mm
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No
Regolazione sequenza di chiusura integrata	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Colore
Braccio a slitta ISM Boxer, anta passiva piccola	specifico per porte con anta passiva piccola a partire da 420 mm, con regolazione della sequenza di chiusura integrata e leve	128597	31 x 30 mm	color argento

ACCESSORI

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante



Braccio a slitta ISM Boxer, anta passiva piccola



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311
