

Produktdatenblatt

Stoßgriff H-Form



Edelstahl Stoßgriffgarnitur

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Holz-, Kunststoff-, Glas- und Metallflügel
- Für Glasstärken 10 und 12 mm
- Für Türblattstärken bis 50 mm

Stoßgriff H-Form



PRODUKTMERKMALE

- H-Form - gerade
- Edelstahl-Rohrmaterial
- Zwei Befestigungspunkte
- Griffdurchmesser variantenabhängig
- Gesamtlänge variantenabhängig

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Stoßgriff H-Form
Glasstärke (min.)	10 mm
Glasstärke (max.)	12 mm
Oberfläche	matt
Montageart	Türblattmontage, Glasbefestigung
Material	Edelstahl

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Montageart
Stoßgriff H-Form	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) - Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 300 mm; Gesamtlänge: 400 mm	169822	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form *	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) - Durchmesser: 25 mm; Lochabstand: 250 mm; Gesamtlänge: 350 mm	169821	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form *	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) - Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 600 mm; Gesamtlänge: 800 mm	169823	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung
Stoßgriff H-Form *	Stoßgriffgarnitur für Türstärken bis 50 mm und 10-12 mm Glasstärke (Set) - Durchmesser: 32 mm; Lochabstand: 1200 mm; Gesamtlänge: 1400 mm	169824	Edelstahl matt	10 - 12 mm	Türblattmontage, Glasbefestigung