

Sigurnosno-tehnički list

TS 5000 L SoftClose *



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom suprotna strana otvaranja za jednokrilna vrata sa širinom krila do 1400 mm i s graničnikom/ funkcijom kočenja

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža na krilo vrata na stranu suprotnu spojnica i montaža na okvir na stranu spojnica

**OPIS PROIZVODA**

Ovaj gornji zatvarač vrata za jednokrlna vrata ima jasne linije. Odobren je za montažu na protupožarna i protudimna vrata.

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Podesiva sila zatvaranja bez prijelaza od EN3-6
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Graničnik / krajnja kočnica mogu se namjestiti sprijeda pomoću ventila
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Integrirano prigušenje otvaranja, kočni snažno otvorena vrata
- Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 L SoftClose *
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm	1100 mm
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža na okvir na stranu otvaranja, Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	120 °
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Brzina završnog momenta zatvaranja, podesiva	Da
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

SADRŽI

KLIZNA VODILICA BG UGRADNJA NA ZID TS 3/5000 L

Klizna vodilica za ugradnju na zid s ručicom, suprotna strana otvaranja



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189149	prema RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

KLIZNA VODILICA TS 5000/3000, PODESIVA PO VISINI *

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115191	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115192	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000 PODESIVE VISINE *

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm, s polugom, suprotna strana spojnika



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo suprotna strana otvaranja	115194	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000 podesive visine	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo suprotna strana otvaranja	115193	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KLIZNA VODILICA TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Produžetak osovine
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	015695	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	000773	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	068221	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	014945	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

KLIZNA VODILICA BG TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom, na strani suprotnoj spojnicama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	025655	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	025656	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	029404	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica BG TS 3/5000	Standardno, s polugom, primjena kod zatvarača za montažu krila na suprotnoj strani spojnice	028732	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L SOFTCLOSE *

Za zatvarače vrata s kliznom vodilicom suprotna strana otvaranja EN 3-6 s individualno namjestivom brzinom zatvaranja i kutom otvaranja vrata 0 – 15°



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
Zatvarač TS 5000 L SoftClose *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191210	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
Zatvarač TS 5000 L SoftClose *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191272	Slično plemenitom čeliku	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
Zatvarač TS 5000 L SoftClose *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191211	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
Zatvarač TS 5000 L SoftClose *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191209	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno

KLIZNA VODILICA T-STOP BG TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom, suprotna strana spojnicama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102368	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102367	Plemeniti čelik	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	108482	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop BG TS 3/5000	S integriranim graničnikom otvaranja i polugom, uporabe kod zatvarača na montažu na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama ili kod okretnog ležaja kod montaže na krilo i okvir vrata na strani suprotnoj spojnicama	102366	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

KLIZNA VODILICA T-STOP TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	108481	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102364	Plemeniti čelik	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102365	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102363	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

PRIBOR

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 4000 / 5000, savijeni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092943	Plemeniti čelik poliran	337 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092944	Plemeniti čelik, mat	337 x 51 x 72 mm

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

Za TS 4000 / 5000, kutni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092938	Plemeniti čelik poliran	298 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092939	Plemeniti čelik, mat	298 x 51 x 72 mm

ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA *

za TS 5000 (L)/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Materijal
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067726	bijelo RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	072696	Plemeniti čelik	298 x 55 x 67.2 mm	Plemeniti čelik
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067724	srebrene boje	298 x 55 x 67.2 mm	
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	000756	prema RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067725	tamno brončani	298 x 55 x 67.2 mm	

MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Materijal
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924	Čelik

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Materijal
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780		Plastika

MATERIJAL ZA MONTAŽU

ŠABLONA ZA BUŠENJE ZATVARAČA VRATA

Za TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Materijal
Šablona za bušenje zatvarača vrata	Za TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Plastika

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA *

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Materijal
Ploča za montažu *	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	083992	Aluminij

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE BG

Za standardne, ECLine, T-Stop i EFS klizne vodilice, suprotna strana spojnice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Materijal
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124684	prema RAL	Aluminij
Ploča za montažu klizne vodilice BG	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	124683	srebrene boje	Aluminij

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Materijal
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	068627	bijelo RAL 9016		Aluminij
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	057956	Pocinčana		Aluminij
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	029176	prema RAL		Aluminij
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	049185	srebrene boje		Aluminij
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	137725	Slično plemenitom čeliku		Aluminij
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	052351	tamno brončani		Aluminij

KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za standardne klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030033	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	028393	Slično plemenitom čeliku
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025657	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	025658	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika	za standardne klizne vodilice	030034	bijelo RAL 9016



KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

Za klizne tračnice ECLine i T-Stop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115006	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	Za klizne tračnice ECLine i T-Stop	115007	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.